KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
m. st. Warszawy
00-622 Warszawa, ul. Polna 1

Znak sprawy: MT.2370.03.2020
Numer pisma: MT.2370.03.03.2020

Warszawa dnia: 15.01.2021 r.

**Do wszystkich
uczestników postępowania**

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Uprzejmie informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Zakup sześciu kompletów namiotów pneumatycznych"

Treść pytań i odpowiedzi jest następująca:

Pytanie nr 1.
AD OPZ pkt 12: Czy w celu rozszerzenia konkurencji Zamawiający dopuści tkaninę poszycia gwarantującą wodoszczelność wg. PN-EN 20811 [ISO 811] dedykowaną dla namiotów oraz innych produktów wykonanych z tzw. materiałów gęstych.
Co do zasady w postępowaniach przetargowych dot. namiotów pneumatycznych Zamawiający dopuszczali obie normy w zakresie wodoszczelności.

Odpowiedź na pytanie nr 1.
Zmawiający dopuszcza zastosowanie tkaniny poszycia gwarantującą wodoszczelność według Normy ISO 811.

Pytanie nr 2.
AD OPZ pkt 11: Czy w celu rozszerzenia konkurencji Zamawiający dopuści stelaż pneumatyczny z tkaniny poliestrowej obustronnie pokrytej polichlorkiem winylu o wysokiej gramaturze 1100g/m2 i zwiększonej wytrzymałości?
Tkanina ta jest tkaniną szeroko używaną w produkcji stelaży do namiotów pneumatycznych zarówno w Polsce jak i na świecie.

Odpowiedź na pytanie nr 2 .
Zamawiający dopuszcza stelaż pneumatyczny z tkaniny poliestrowej obustronnie pokrytej polichlorkiem winylu o wysokiej gramaturze max. do 1150g/m2 i zwiększonej wytrzymałości.

Pytanie nr 3.
AD OPZ pkt 13: Czy w celu rozszerzenia konkurencji Zamawiający dopuści wykonanie poszycia namiotu z tkaniny o parametrach:
a) Wytrzymałość na rozciągnięcie w osnowie i wątku nie mniej niż 120-100 daN/5cm [uśredniona wartość 110 daN/5cm tj. taka jak wymagana w OPZ];
b)Wytrzymałość na rozdzieranie w osnowie i wątku 8 daN;
Pozostałe parametry w pełni spełnione.

Odpowiedź na pytanie nr 3.
Zamawiający dopuści wykonanie poszycia namiotu z tkaniny o minimalnych parametrach:
Wytrzymałość na rozciągnięcie w osnowie i wątku nie mniej niż 100 daN/5cm
Wytrzymałość na rozdzieranie w osnowie i wątku nie mniejsza niż 8daN

Pytanie nr 4.
AD OPZ pkt 15: Czy w celu rozszerzenia konkurencji Zamawiający dopuści wykonanie podłogi z tkaniny wykończonej antypoślizgowa, dwustronnie pokrytej polichlorkiem winylu? Wytrzymałość mechaniczna proponowanej podłogi jest równoważna z podłogą opisaną w OPZ.

Odpowiedź na pytanie nr 4.
Zamawiający dopuści wykonanie podłogi z tkaniny wykończonej antypoślizgowo, dwustronnie pokrytej polichlorkiem winylu, o wytrzymałości porównywalnej do opisanej w OPZ podłogi wykonanej z tkaniny dwustronnie gumowanej.

Pytanie nr 5.
AD OPZ pkt 16: Czy przez „adapter" Zamawiający rozumie reduktor powietrza pozwalający na podpięcie butli 300 bar ? Czy wraz z namiotem należy dostarczyć reduktor?
Dostępne są zawory, które nie wymagają żadnego adaptera aby napełnić konstrukcję z butli 300 bar. Potrzebna jest tylko butla i odpowiedni reduktor ciśnienia z odpowiednim wężem przyłączeniowym.

Odpowiedź na pytanie nr 5.
Zmawiający wymaga dostarczenia wraz z namiotem adaptera (może to być reduktor), który umożliwi napełnienie stelaża namiotu z butli stosowanych w aparatach ochrony dróg oddechowych w PSP, o ciśnieniu roboczym max 300 bar.

Pytanie nr 6.
W pkt 11 SIWZ czytamy, iż stelaż musi zostać wykonany z tkaniny poliamidowej obustronnie gumowanej. Czy dopuszczą państwo tkaninę gumowaną dodatkowo powleczoną wierzchnią warstwą tkaniny poliestrowej?

Odpowiedź na pytanie nr 6.
Zamawiający dopuszcza tkaninę poliestrową lub poliamidową gumowaną dwustronnie, dodatkowo powleczoną wierzchnią warstwą tkaniny poliestrowej.

Pytanie nr 7.
Co Państwo rozumieją pod pojęciem pompy elektrycznej z wentylatorem ciśnieniowym - czy chodzi o pompkę z możliwością podtrzymywania ciśnienia w namiocie?

Odpowiedź na pytanie nr 7.
Zamawiający wymaga dostarczenia pompy elektrycznej z wentylatorem ciśnieniowym przeznaczonym do pompowania stelaża namiotu, o następujących minimalnych parametrach:
wydajność min. – 1500 l/min
moc min. – 1 000 W,
Napięcie zasilania 230 V 50 Hz,
Waga max. 5 kg.

Pytanie nr 8.
Ile zestawów grzewczych państwo oczekują jedną sztukę czy 6 kompletów?

Odpowiedź na pytanie nr 8.
Zmawiający wymaga, aby do każdego namiotu dostarczony był jeden zestaw grzewczy.

Pytanie nr 9.
Dotyczy załącznika nr 3 do siwz, pkt 3.
„System linek, kołków i szpilek wkręcanych (w ilości proporcjonalnej do wielkości namiotu) wraz z młotkiem, umożliwiających mocowanie do różnorodnego podłoża i stabilizowanie namiotu w zmiennych warunkach atmosferycznych. Szpilki ze świdrem wkręcane w podłoże wykonane z materiału utwardzonego. Wkręcanie w podłoże powinno być możliwe ręcznie oraz należy zapewnić możliwość wbijania szpilek młotkiem."
Czy zamawiający dopuści standardowe szpilki o budowie gładkiej?
Zgodnie z naszym doświadczeniem szpilki wkręcane o niewielkich rozmiarach dobrze sprawdzają się w małych konstrukcjach typu namioty turystyczne, parawany przeciwwiatrowe itp. Przy większych rozmiarach szpilek, jak wymagane przy namiotach o wymiarach zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji, problematyczne staje się pogodzenie funkcji ręcznego wkręcania i wbijania za pomocą młotka. Szpilki takie mogą być bardziej podatne na uszkodzenia.

Odpowiedź na pytanie nr 9.
Zamawiający dopuści standardowe szpilki o budowie gładkiej.

Pytanie nr 10.
Dotyczy załącznika nr 3 do siwz, pkt 6.
„Cztery okna trójwarstwowe (dwa okna z każdej strony namiotu na dłuższym boku), o wymiarach co najmniej 400 x 400 mm, składające się z wszytych na stałe moskitiery, przeźroczystej szyby i klapy wykonanej z materiału takiego jak poszycie namiotu; szyba i klapa rolowane odrębnie w górnej części okna zapinane na zatrzask (pozycjach otwartych)."
Czy zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym szyba i klapa po zrolowaniu (tzn. w pozycji otwartej) blokowane są w górnej części okna za pomocą rzepa, przy zachowaniu wszystkich pozostałych wymagań dla okna?

Odpowiedź na pytanie nr 10.
Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym szyba i klapa po zrolowaniu (tzn. w pozycji otwartej) blokowane są w górnej części okna za pomocą rzepa, przy zachowaniu wszystkich pozostałych wymagań dla okna.

Pytanie nr 11.
Dotyczy załącznika nr 3 do siwz, pkt 7.
„Zapasowy zestaw wszystkich szpilek wkręcanych, zestaw naprawczy i awaryjną pompkę."
Proszę o doprecyzowanie, czy zamawiający wymaga zapasowego zestawu wszystkich kołków (śledzi) oraz szpilek wkręcanych czy jedynie szpilek wkręcanych?

Odpowiedź na pytanie nr 11.
Zamawiający wymaga aby w dostawie zapewnić dwa pełne komplety kołków (śledzi) i szpilek (jeden komplet jako podstawowy, drugi komplet jako zapas).

Pytanie nr 12.
Dotyczy załącznika nr 3 do siwz, pkt 12.
„Tkanina poszycia dachu musi być trudnopalna wg PN-91/P- 04824 lub DIN 4102- 81, gwarantującą pełną ochronę przed czynnikami atmosferycznymi i całkowitą wodoszczelność wg PN-EN 1734."
Czy zamawiający dopuści tkaninę na poszycie dachu spełniającą wymóg trudnopalności wg PN-EN ISO 6940?
Jest to obecnie standardowo stosowana norma do określania trudnopalności wyrobów włókienniczych, w tym tkanin powlekanych.

Odpowiedź na pytanie nr 12.
Zamawiający dopuszcza tkaninę na poszycie dachu spełniająca wymóg trudnopalności wg PN-EN ISO 6940.

Pytanie nr 13.
Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ, pkt 13
„Poszycie namiotu wykonane z tkaniny o parametrach:
b. wytrzymałość na rozdzieranie w osnowie i wątku nie mniej niż 18 daN"
Czy zamawiający dopuści tkaninę na poszycie namiotu o wytrzymałości na rozdzieranie w osnowie i wątku nie mniej niż 4 daN?
Tkaniny o takim parametrze rozdzierności są przez nas z powodzeniem stosowane w namiotach pneumatycznych od wielu lat i całkowicie wystarczające, pozwala to również na znaczne obniżenie wagi tkaniny i co za tym idzie również wagi całego namiotu.

Odpowiedź na pytanie nr 13.
Zamawiający dopuści tkaninę na poszycie namiotu o wytrzymałości na rozdzieranie w osnowie i wątku nie mniej niż 8 daN.

Pytanie nr 14.
Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ.
Czy Zamawiający dopuści zmianę zapisów § 9 ust. 1 pkt 2 w następujący sposób: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy, gdy Zamawiający odstąpi lub rozwiąże umowę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, **jak również od niego niezależnych**, w tym z powodu wad dostarczonego przedmiotu umowy." Zaproponowany zapis ustanawia prawo do

naliczenia kar umownych w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, które jest niezawinione przez niego, a także wprowadza odpowiedzialność Wykonawcy za okoliczności, za których powstanie odpowiada Zamawiający. Zapis modyfikuje zasady odpowiedzialności kodeksowej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przerzucając nadmiernie na Wykonawcę ryzyko związane z jej realizacją. Pragnę uszczegółowić, że Wykonawca prosi o zmianę zapisów § 9 ust. 1 pkt 2 poprzez usunięcie pogrubionego zapisu, tj. "jak również od niego niezależnych".

Odpowiedź na pytanie nr 14.
Zmawiający modyfikuje zapisy § 9 ust. 1 pkt 2. projektu umowy na treść następującą:
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy, gdy Zamawiający odstąpi lub rozwiąże umowę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w tym z powodu wad dostarczonego przedmiotu umowy."

Pytanie nr 15.
Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ.
Czy Zamawiający dopuści zmianę zapisów § 10 ust. 6 w następujący sposób:
„W razie niewykonania przedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 3 ust.1 Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy z dniem 31.03.2021 r. bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń."
Wyżej zaproponowane brzmienie zapisu pozostanie w zgodzie z konstruowanym w § 10 ust. 1 pkt 1 oraz § 10 ust. 4 prawie do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. Powyższe rozwiązanie, może okazać się również korzystniejsze ekonomicznie dla obu Stron m.in. w sytuacji opóźnienia powstałego w wyniku siły wyższej przekraczającego termin 31.03.2021 r.

Odpowiedź na pytanie nr 15.
Zmawiający modyfikuje zapisy § 10 ust. 6. projektu umowy na treść następującą:
„W razie niewykonania przedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 3 ust.1 Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy z dniem 31.03.2021 r. bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń."

Uwaga !
Zamawiający informuje, iż w związku z potrzebnym czasem na dokonanie zmian w ofertach a także potrzebą zmiany ogłoszenia o zamówieniu, zostaje przesunięty termin składania i otwarcia ofert zawarty w siwz i ogłoszeniu na dzień **22.01.2021 r.** Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany ogłoszenia o zamówienie publiczne i udostępnił je na stronie internetowej. Zmiany w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia są wiążące dla wykonawców z chwilą ogłoszenia.

KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
m. st. Warszawy
z up.
st. bryg. mgr inż. Bogusław Majchrzak
Zastępca Komendanta